



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Induktiivne laadija:

- ei
- 2 A, 10 W

Akupakett:

- Geel 36 Ah
- Liitium 40 Ah

Wi-Fi hotspot:

- ei
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM-kaart ei kuulu komplekti)

LED-valgustus:

- 2 x 1m (4,8 W / 1m) - neutraalne valge värvus


KIRJELDUS

Scandik päikesepink on kaasaegne linnamööbel, mis töötab täielikult **fotogalvaaniliste paneelide** abil.

Standardselt on pingil **LED-valgustus** ja **kaks** kiirlaadimistehnoloogiat toetavat **USB A-pesa**. Lisaks saab seda varustada **induktiivse laadija** ja **Wi-Fi-mooduliga**.

Konstruksioon on valmistatud süsinikterasest, mis on tsingitud ja pulbervärvitud (**RAL-värv**) või valikuliselt roostevabast terasest. Iste on valmistatud vastupidavast akrüülklastist.

Scandik pink kuulub linnamööbli sarja, kuhu kuuluvad **päikesejaam, pingid, istmed, lillepotid, prügikastid, laud** ja **infotahvlid**.



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 154 cm
- kõrgus: 45 cm
- sügavus: 58 cm

Põhivarustus:

- ümbritsev valgustus
- 1 USB A 3.0 kiirlaadimisport ja 1 USB C 3.0 kiirlaadimisport

Elektrilised spetsifikatsioonid:

- fotogalvaanilise paneeli maksimaalne võimsus: 100 W
- aku mahutavus: 36 Ah
- töötemperatuur: -20°C - 60°C

Materjalid:

- süsinikterasest või roostevabast terasest

ZANO


Iwona Żaczek

Toode:
Päikeseenergia pink Scandik
Kataloogi number: **02.846**
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa