



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Eluase:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit
- HPL plaat

Kinnitusmeetod:


- mis tuleb kinni keerata

Panus:

- tsingitud lehtmetailist sisestus


KIRJELDUS

Pavo 15.063 prügikast on kaasaegne, lihtsasti kasutatav ja äärmiselt vastupidav prügikast. Zano on näinud palju vaeva, et see mudel ei näitaks mitte ainult funktsionaalsust, vaid ka laitmatut esteetikat. Satiinitud roostevabast terasest (soovi korral ka must) lihtsus ja minimalism on siinkohal ületatud külgsuurtelide soojuse ja ajatu klassikaga, mis on peene puitkonstruktsiooni kujul. Roostevaba terase valik on kindlasti garantii vastupidavuse ja tugevuse kohta, hoolimata mudeli sagedasest kasutamisest või välise kokkupuute mõjust. Lisaks ei vaja roostevaba teras sagedast hooldust. Pavo ringlussevõtu prügikasti kolmekambriline konstruktsioon koos spetsiaalsete kommunikatsioonisümbolitega võimaldab klaasi, plastiku ja paberi kiiret ja lihtsat eraldamist. Pavo 15.063 ringlussevõtu prügikast on kaasaegse disaini ilu, mis on loodud meie keskkonna hüvanguks.





wymiary podane w [cm]



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 104 cm
- kõrgus: 104 cm
- sügavus: 30 cm

Võimsus:

- konteinerite arv: 3 szt.
- mahutavus konteineri kohta: 50 l

Materjalid:

- konteiner - tsingitud teras
- konstruktsioon - süsinik- või roostevaba teras, puit

ZANO



M. Welmiński

Toode: Prügikast Pavo
Kataloogi number: **15.063**
Disainer:
Mateusz Welmiński

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa