

VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Istekoht:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu
- ökoplank

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Siin esitatud iste on jätkuks populaarsele Flash-kollektsioonile. See pink on mõeldud varem kasutamata jäänud avalike ruumide korrastamiseks ja haldamiseks. Flash-istme uuenduslik disain võimaldab luua modulaarse pingi komponentidele, nagu seinad, müürid või madalad betoonist aiad. Seega võimaldab Flashi pink aktiveerida linnaruumi ebameeldivaid ja sageli kasutamata jäänud elemente, luues selle asemel tõhusa koha kohtumisteks, puhkamiseks ja puhkamiseks. Flash-pingi konstruktsioon põhineb teraskonstruktsioonil (soovi korral roostevabast terasest) ja puidust istmel (kodumaisest või eksootilisest puidust). Pingi kokkupanek toimub laienduspoltide või ankrite abil. Võimalik on ka kogu konstruktsiooni betoneerimine. Flash disain on mõeldud nii sise- kui ka välisruumidesse. Välitingimustes kasutamiseks tuleb siiski meele pidada, et puu kui looduslik materjal on mõjutatud muutuvatest ilmastikutingimustest ning vajab seetõttu vähemalt kord aastas hooldust ja hooldust. Pink Flash sobib suurepäraselt igasse avalikku ruumi, kus...

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 43 cm
- pikkus: 180 cm
- kõrgus: 20 cm

Weight:





- 20 kg

Materjalid:

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- roostevabast või süsinikterasest

Kommentaariid:

- Betoonist pjedestaal ei ole Flash Seat 02.725 lahutamatu osa.



ZANO



M. Welmiński

Toode: Pink Flash
Kataloogi number: **02.725**
Disainer:
Mateusz Welmiński

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigaldusskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa