

VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Istekoht:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuit
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit
- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)
- HPL plaat




Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

IVO pink mudel 02.445.2 on pingi pikendatud versioon ilma seljatoe ja käetugedeta, kuni 195 cm. Pikemate mõõtmete tõttu saab kolm või enam pinki paigutada ümber puu, laua või muu elemendi. Põhiversiooni pink on valmistatud süsinikterasest, mis on pulbervärvitud mis tahes RAL-värviga. Iste on valmistatud kuuse- või männipuidust, mis on samuti värvitud. IVO pingid on kavandatud kahes suuruses, pikkusega 165 ja 195 cm. Neid on kolm varianti: põhiline - ilma seljatoeta, pink koos seljatoega ja koos käetugedega. Pinkide vorm võimaldab vabalt luua erinevaid paigutusi. Me võime neid paigutada lineaarselt või luua suletud vorme. Pikemad pingid saab näiteks paigutada kolmnurkse kujuga ümber puu, kolme lühema panga keskele aga lillepoti.





ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 44 cm
- pikkus: 195 cm
- kõrgus: 45 cm

Weight:

- 60 kg

Materjalid:

- roostevabast terasest või süsinikterasest
- kuusk või mänd

ZANO


Iwona Żaczek

Toode: IVO pink
Kataloogi number:

02.445.2

Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja koosõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa