



VALIKUD

Disain:

- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Logo:

- ei
- söövitatud roostevabast terasest
- lõigatud terasest
- kleebis

KIRJELDUS

"KANGU" iseteeninduslik jalgrattapesujaam on mõeldud jalgrataste isepuhastamiseks kasutaja poolt, kasutades jaama konstruktsiooni alusena ning seadme juurde kuuluvaid harju ja tööriistu.

Mudelil 18.004. 4 on integreeritud jalgrattastatiiv

5 mm paksusest terasplekist keevitatud konstruktsioon tagab toote **stabiilsuse** ja **vastupidavuse**.


KANGi mudelid jalgrataste pesemiseks on valmistatud ainult ja täielikult 1.4301 lihvitud roostevabast terasest.

Jaama varustus:

- kahest roostevabast terasest torust valmistatud hoidik jalgratta riputamiseks (toru mõõtmed: diameeter 42 x 2,6 mm, pikkus 450 mm);
- harjad - kinnitatud roostevabast terasest trossidele (läbimõõt 8 mm) PVC-mantliga. Need on kinnitatud kaablite külge teraskraanidega, et vältida tööriistade takerdumist;
- madalsurvepesur (vajalik on ühendus veevõrguga);
- veekraan koos taimeriga;
- jalgratta statiiv

Kang Station tuleb kinnitada püsivalt maa külge seinapistikutega.

Kang Station võib olla ka isikupärastada, lõigates jaama sisse logo, kliendi ettevõtte nime jne.



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 46 cm
- kõrgus: 132 cm
- sügavus: 98 cm

Weight:

- 59 kg

Materjalid:

- roostevaba teras (1.4301)

ZANO


Filip Babiarz

Toode:
Jalgrattapesula Kangu
Kataloogi number:
18.004.4
Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa