



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Istekoht:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuit
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit





Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Pink mudel **Flash 02.825** on **seljatoeta** versioon. Pingil on **teraskonstruktsioon**, millele on paigaldatud puidust iste. Mööbel kinnitatakse maapinna külge paisutuspoltidega. Konstruktsioonis kasutatav teras on lihvitud **roostevaba teras 1.4301** või valikuliselt **süsinikteras s235Jr**, mis on tsingitud ja pulbervärvitud kliendi poolt määratud RAL-värviga. Kõige populaarsemate värvide palett koos näidistega on lehe allosas punktis "RAL-värvipalett". Pingi iste on valmistatud puidust plankudest ja selle mõõtmed on 38 x 38 x 1800 mm. Valida saab kahe puiduliigi vahel. Euroopa päritoluga okaspuu, mis on lakitud 5 erinevas värvitoonis, ja eksootiline puit, mida on 5 erinevat sorti.

Pink 02.825 on osa sarjast Flash, mida näete allpool. Kõik selle liini pingid, lillepotid ja prügikastid on mõeldud sobituma suurematesse kompositsioonidesse.



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 180 cm
- kõrgus: 46 cm
- sügavus: 54 cm

Weight:

- 79 kg

Materjalid:

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- roostevabast või süsinikterasest

ZANO



M. Welmiński

Toode: Flash pink
Kataloogi number: **02.825**
Disainer:
Mateusz Welmiński

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa