



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Isteukoht:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit
- HPL plaat


Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Scandik pink on kaasaegne linnapink. Stiil meenutab Skandinaavia väikearhitektuuri. See on disainitud väiksemaid detaile silmas pidades. Lihtne, minimalistlik struktuur, mis on viimistletud kergete kurvide ja kaldega, sobib kindlasti moodsasse arhitektuurikorraldusse: pargid, tänavad, mänguväljakud, promenaadid, promenaadid, kaubanduskeskused, büroohooneid või raudteejaamad. Pink on saadaval mitmes värvitoonis. Pingi konstruktsioon võib olla valmistatud roostevabast terasest või süsinikterasest, mis on pulbervärvitud RAL värvipaletist. Istme ja seljatoe viimistluseks saame kasutada kodumaine puit, eksootilist puitu HPL või võib pink olla täielikult terasest. Erisoovi korral saame tellida mis tahes RAL-värvi ja valmistada pingi soovitud puiduliigiga. Pink kinnitatakse maapinnale tüüblitega.

Scandik pink on osa suuremast samanimelisest linnamööbli sarjast. Lõppkokkuvõttes on see lisamoodul **Scandik Solar Station 19.046** jaoks, kui iste laua jaoks.



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 154 cm
- kõrgus: 45 cm
- sügavus: 52 cm

Weight:

- Euroopa okaspuu: 32 kg
- Euroopa päritolu lehtpuu: 45 kg

Materjalid:

- teras: süsinik- või roostevaba teras
- kodumaine okaspuu või eksootiline puit (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO


Iwona Żaczek

Toode: Pink Scandik
Kataloogi number: **02.446**
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigaldusskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa