

VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

KIRJELDUS

Scandik laud (tootenumber: 13.246.2.P) on elegantne **linnamööbel**, mis sobib ideaalselt kaasaegsete avalike ruumide ja eraterrasside vajadustele. Iwona Żaczeki disainile on iseloomulikud minimalistlik disain ja kõrge funktsionaalsus, mida rõhutavad perforeeritud lauaplaat ja iste. Laud kuulub tootesarja Scandik, mis on tuntud vastupidavate materjalide kasutamise ja esteetilise teostuse poolest. Laua konfiguratsioonivalikutes on võimalik valida roostevabast terasest või tsingitud ja pulbervärvitud süsinikterasest konstruktsiooni vahel, mis tagab erakordse vastupidavuse korrosioonile ja mehaanilistele kahjustustele. Poltidega kinnitamise meetod tagab stabiilsuse ja ohutu kasutamise erinevates kohtades, alates parkidest kuni linnapromenaadini. Tänu vastupidavale konstruktsioonile ja kaasaegsele esteetikale on Scandik Table paljude disainerite ja arhitektide valik, kes soovivad rikastada linnaruumi funktsionaalsete ja visuaalselt atraktiivsete **laudadega**. Disaini täiuslikuks täienduseks on eespool mainitud perforeeritud terasplaat, mis annab visuaalset kergust ja harmoneerub linnaarhitektuuri erinevate elementidega.



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Materjalid:

- konstruktsioon - roostevabast terasest või
süsinikterasest, tsingitud ja pulbervärvitud

ZANO



Toode: Tabel Scandik
Kataloogi number:
13.246.2.P
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.



MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa