



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)

Kinnitusmeetod:

- betoneeritakse sisse


Liiklusmärgid:

- postitus 1 märgi all
- postitus 2 märgi all

KIRJELDUS

Signum 04.041 tähispostil on mitmeid eesmarke. Seda saab kasutada nii liiklusmärkide, viitade kui ka viitade ja tänavanimede paigutamiseks. See võib omandada erinevaid kõrgusi. Samuti võib see mahutada mitu märki ühte püstloodisesse joonesse. Post on valmistatud terastorst, mida kaunistavad täiendavad malmist liitmikud.





ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- kõrgus maapinnast märgini: 220 cm
- posti kõrgus 1 märgiga: 300 cm
- posti kõrgus koos 2 märgiga: 380 cm

Weight:

- postitus 1 märgi all: 20 kg
- postitus 2 märgi all: 24 kg

Materjalid:

- rauast valandid
- terastorud

ZANO




Toode: Signum märgi post
Kataloogi number: **04.041**
Disainer: Tomasz Szpytma

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.


Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus


1. ZANO toode
2. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
3. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
3. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
5. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
6. Kohalik maa