

## VAIHTOEHDOT

### Rakenne:

- hiiliteräs

### Asennusmenetelmät:

- upotettu betoniin

### Pollarin kahvat:

- ei mitään
- 1 ketjun kiinnitys (kaksipuolinen)
- 1 ketjun kiinnitys (pää)
- 2 ketjun kiinnitys (kaksipuolinen)
- 2 ketjun kiinnitys (lopullinen)


### Aidan kiinnikkeet:

- yksipuolinen
- kaksipuolinen
- ei mitään



## KUVAUS

Massiivinen sulkupylväs, joka on rakennettu kolmesta rautavalusta ja kahdesta halkaisijaltaan fi11,4 ja fi16 putkesta. Koko rakenteeseen on mahdollista asentaa ketju tai kaksi ketjua käyttömuodosta riippuen. Largo 01.057 sopii erinomaisesti muistomerkkien, suihkulähteiden, aukoiden ja historiallisten kaupunkitilojen aitaamiseen.



□ □

## YLEISET TEKNISET TIEDOT

**Mitat:**

- korkeus maan pinnasta: 100 cm
- korkeus ankkurointiosuudella: 135 cm

**Materiaalit:**


- valurauta
- teräsputket

ZANO



Tuote: Pollari Largo  
Luettelon numero: **01.057**  
Suunnittelija:  
Tomasz Szpytma

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.



**HUOMAUTUS:** Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



### ASENNUS PÄÄLLYSTEESÄEN PERUSTUKSEN KANSSA

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kivipäälysteet / betonipäälysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päälysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



### KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päälysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



### KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

#### Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päälysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa