

VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- ruostumaton teräs

Asennusmenetelmät:

- upotettu betoniin

Pyöräpaikkojen määrä:

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

KUVAUS

Polkupyöräteline, sarjassa, modernista sarjasta, nimike 05.056, jonka runko koostuu taivutetusta teräsputkesta, johon kiinnitetään tangoista valmistetut polkupyörän pysäköintitelineet. Niiden määrän määrittää asiakas. Polkupyörien pysäköintipaikkojen määrä määräytyy asiakkaan mukaan, vähintään 3 ja enintään 7. Teline ankkuroidaan pysyvästi betoniperustukseen vaurioiden estämiseksi. Tämän mallin alkuperäinen muotoilu tekee siitä erittäin suosittu nykyaikaisilla kaupunkialueilla, vaikka saatavana on myös klassiseen tyyliin tehty versio.

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 42 cm
- pituus: 200 cm
- korkeus maan pinnasta: 83 cm
- korkeus ankkurointiosuudella: 143 cm



Materiaalit:

- teräsputket
- terästangot

ZANO




Tuote: Pyöräteline
Luettelon numero:
05.056.1.SN
Suunnittelija:
Tomasz Szpytma



Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Mirosław Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
3. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
3. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
5. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
6. Paikallinen maa