

VAIHTOEHDOT

Rakenne:

- hiiliteräs
- ruostumaton teräs
- betoni

Istuin ja selkänoja:

- havupuu
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- kovapuu
- ensiluokkaista eksoottista puuta

Asennusmenetelmät:

- ruuvata

KUVAUS

Gravis on urbaani penkki, jolla on monipuolinen, moderni muoto ja jota voidaan käyttää puistossa, ostoskeskuksessa, rautatieasemalla tai toimistorakennusten välissä ja monissa muissa... Penkki perustuu kahteen leveään jalkaan, jotka sulavasti jatkuvat kiinteään istuimeen, jonka selkänoja on valmistettu kymmenestä leveästä puulankusta, jotka on tuettu teräsrakenteeseen. Penkki on saatavana useina materiaali- ja väri vaihtoehtoina. Penkin jalat voidaan valmistaa **eleCRETE®-arkkitehtuuribetonista**, **ruostumattomasta teräksestä** tai **hiiliteräksestä**, sinkittyinä ja pulverimaalattuna millä tahansa RAL-väriillä. Penkin puuosat ovat saatavana kuusesta, männystä tai eksoottisesta puusta: sapeli, iroko, meranti. Lisätietoja materiaaleistamme ja teräsväreistämme löydät täältä:



[teräksen värit](#)

[betonin värit](#)

[puun värit](#)

Gravis-malli on saatavana myös **ilman selkänojaa**.





YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat:

- leveys: 51 cm
- pituus: 180 cm
- korkeus: 96 cm

Paino:

- hiiliteräs: 66 kg
- betoni: 136 kg

Materiaalit:

- puu
- arkkitehtoninen betoni
- arkki

ZANO



Iwona Żaczek

Tuote: Gravis penkki
Luettelon numero: **02.037**
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderointeihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa