



## OPTIONS

### Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable
- béton

### Siège:

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité



### Méthodes d'installation:

- vissage à la fondation

## DESCRIPTION

La **banquette urbaine** Gravis 02.437 se caractérise par une forme douce, les angles agréablement arrondis, et une certaine légèreté. Elle est constituée de deux pieds en béton et en **inox**, ou en acier noir, selon votre choix, solidarisés par cinq lattes de bois. Vous pouvez choisir entre l'épicéa, le pin ou le bois exotique. Les pieds peuvent être peints en tout coloris de notre palette RAL. La **banquette sans dossier** Gravis en couleur rappelle l'univers des cubes de construction créative pour enfants. Cette pièce de **moblier urbain** singulière saura donc apporter une touche d'humour à vos espaces publics.





## DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

### Dimensions:

- largeur: 51 cm
- longueur: 180 cm
- hauteur: 46 cm

### Poids:

- acier au carbone: 51 kg
- béton: 121 kg

### Matériaux:

- bois
- béton architectonique
- feuille

ZANO



*M. Welmiński*

Produit: Banquette Gravis  
Numéro de catalogue:

**02.437**

Designer:

Mateusz Welmiński

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

**NOTE :** Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



### INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



### INSTALLATION AU PAVAGE

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



### MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



### MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

#### Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales