




OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

Siège:



- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité




Méthodes d'installation:

- vissage à la fondation

DESCRIPTION

C'est le plus petit modèle de la ligne Origami. Grâce à sa forme est parfait pour faire les combinaisons géométriques dans l'espace urbain. C'est possible d'avoir la tribune qui vous pourriez construire. Ce banc va bien avec tous les modèles de la ligne Origami. Il était fait des matériaux de bonne qualité. Il y a la possibilité de choisir la couleur et le genre d'acier et du bois.





wartości podane są w centymetrach

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- hauteur: 45 cm
- profondeur: 40 cm
- la longueur du grand côté: 136 cm
- la longueur du côté le plus court: 79 cm

Poids:

- acier au carbone: 36 kg
- acier inoxydable: 71 kg

Matériaux:

- acier au carbone et acier inoxydable
- bois : épicéa ou bois exotique
- Bois d'épicéa : [couleurs de vernis](#)
- bois exotique : [couleurs naturelles](#)

ZANO



Filip Babiarz

Produit: Banc Origami
Numéro de catalogue:
02.460
Designer: Filip Babiarz

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Mirosław Zarotyński. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Mirosław Zarotyński - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales