

OPTIONS

Construction:

- acier au carbone

Méthodes d'installation:

- vissage à la fondation

DESCRIPTION

Les **repose-pieds pour cyclistes** sont placés aux feux de circulation et permettent aux cyclistes de reposer le pied et se décontracter en attendant le feu vert sans devoir descendre de leurs vélos. Le **repose-pied** Pauza 18.001 est constitué de barres plates en **acier au carbone**. La partie haute permet au cycliste de reposer la main, et la partie basse – le pied. Grâce à un design classique et très élégant, le **repose-pied** Pauza saura s'intégrer dans tout type de paysage urbain. Sa fixation se fait sur un massif béton ou par chevillage. En installant des **repose-pieds pour cyclistes**, vous favorisez le cyclisme urbain dans votre ville pour la rendre plus propre et agréable à vivre !



DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- largeur: 218 cm
- hauteur: 117 cm
- profondeur: 32 cm
- hauteur avec section d'ancrage: 156 cm

Poids:

- 58 kg

Matériaux:

- acier au carbone - barres plates
- tôle ondulée galvanisée


ZANO




Filip Babiarz

Produit:
Repose-pied pour cyclistes Pauza
Numéro de catalogue: **18.001**
Designer: Filip Babiarz

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.



wymiary podane w [mm]



wymiary podane w [mm]

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales