



OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

Siège:

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité
- acier au carbone
- acier inoxydable
- HPL



Méthodes d'installation:

- vissage à la fondation

DESCRIPTION

La ligne Scandik a été conçue dans une optique de modularité de ses éléments : bancs, jardinières, sièges, poubelles et station solaire. Siège Scandik 02.146 est le modèle de base de cette ligne. Il peut être combiné avec presque tous les autres meubles. Il est égale à la moitié de la longueur de chaque banc Scandik. Le siège a été conçu en vue de la station solaire comme un banc pour compléter la table de travail assise. La table de la station est suffisamment large pour y placer un siège 02.146 à côté et en même temps elle peut accueillir un utilisateur de fauteuil roulant. La construction du siège a été fait en acier. Vous pouvez choisir entre l'acier inoxydable et l'acier noir, que nous galvanisons et peignons dans la couleur RAL indiquée par le client. Le dessus du siège est fait en bois. À la demande du client, nous pouvons fabriquer un meuble à partir de n'importe quel type de bois domestique ou exotique. En...





DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- largeur: 52 cm
- hauteur: 44 cm
- profondeur: 52 cm

Matériaux:

- acier : carbone ou inoxydable
- Bois de conifères domestiques ou exotiques (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO


Iwona Żaczek

Produit: Siège Scandik

Numéro de catalogue:

02.146

Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Mirosław Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Mirosław Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales