



OPZIONI

Costruzione:

- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile
- Acciaio inox (Aisi 316) - 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)

Metodo di fissaggio:

- da avvitare

Inserto:

- inserto in acciaio zincato
- inserto in acciaio zincato verniciato

DESCRIZIONE

Tubus è un cestino per rifiuti urbani progettato per essere utilizzato sia all'esterno che all'interno. È caratterizzato da un design originale che si inserisce nel carattere degli spazi urbani contemporanei. L'uso di sottili barre decorative in acciaio e di acciaio satinato gli conferisce un'espressione moderna ed elegante. Il tubo è in acciaio nero o in acciaio inox. L'uso dell'acciaio inossidabile è particolarmente consigliato per l'uso esterno. L'acciaio inossidabile è resistente ai danni meccanici e alla corrosione e non richiede ulteriore manutenzione. Il contenuto del cestello Tubus viene svuotato sollevando il coperchio superiore, che può essere chiuso a chiave. Un posacenere può essere fornito su richiesta. Il cesto Tubus è un modello che sottolinea la modernità e la funzionalità della piccola architettura urbana.

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- larghezza: 43 cm
- altezza: 80 cm
- profondità: 43 cm

Peso:

- 56 kg

Capacità:

- capacità: 65 l

I materiali:

- acciaio inox o acciaio al carbonio
- inserto in lamiera zincata


ZANO



M. Welmiński

Prodotto: Cestino Tubus
Numero di catalogo:
03.053
Designer:
Mateusz Welmiński

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.



NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale



MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale

