



OPZIONI

Costruzione:

- acciaio al carbonio

Metodo di fissaggio:

- da avvitare

Posacenere:


- incluso

Inserto:


- inserto in acciaio zincato

DESCRIZIONE

Il cestino Rock, modello 03.039, è un esempio di cestino in stile retrò, che ricorda un po' un a una cassetta postale. Grazie al suo alloggiamento compatto in acciaio nero e al design classico il cestino è un'aggiunta esteticamente gradevole a parchi, piantagioni, strade e a tutti i luoghi in cui regna l'architettura urbana storica. Nonostante il suo design retrò, questo modello ha molti soluzioni moderne. Il baldacchino è dotato di un posacenere in acciaio inossidabile, mentre il La capottina stessa può essere aperta, il che facilita l'accesso al cambio della borsa. sostituzione del sacchetto. La costruzione utilizza profili e lamiera d'acciaio, l'inserto stesso è realizzato in Anche il cestino è spazioso (60 litri). Anche il cestino è spazioso (60 litri) e relativamente leggero (27 litri. chilogrammi), con dimensioni di un metro di altezza e più di mezzo metro di larghezza. Può essere un oggetto indipendente, oppure può essere fissato con tasselli a parete.



wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- larghezza: 55 cm
- altezza: 100 cm
- spessore: 40 cm

Peso:

- 27 kg

Capacità:

- capacità: 60 l

I materiali:

- inserto in lamiera zincata
- profili in acciaio
- posacenere in acciaio inox
- lamiere d'acciaio

ZANO



Prodotto: Cestino Skala

Numero di catalogo:

03.039

Designer: Tomasz Szpytma

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore, diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale



MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale

