



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Būstas:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena
- HPL plokštė

Pritvirtinimo būdas:



- prisukti

Įnašas:

- cinkuotos skardos įdėklas

APRAŠYMAS

Rūpindamasi mūsų aplinkos gerove, "Zano" sukūrė naujausios kartos atliekų rūšiavimo šiukšliadėžę "Argo 15.066". Šis modelis priklauso moderniosios linijos estetikai, pagrįstai formų paprastumu, minimalizmu, kuris puikiai dera su šiuolaikinių gyvenamųjų patalpų estetika, ir geriausios kokybės medžiagomis. "Argo" - tai trijų kamerų antrinių žaliavų konteineris, kuris dėl savo logistinio suskirstymo, ženklų ir spalvų komunikacijos leidžia greitai ir nesudėtingai rūšiuoti atliekas. Šis modelis taip pat pasižymi ilgaamžiškumu ir tvirtumu. "Argo" pagamintas iš juodo plieno (arba, pasirinktinai, iš nerūdijančio plieno) ir medinių šoninių plonų lentų. Cinkuotas kiekvieno krepšelio vidus atsparus korozijai ir rūgštims. Paprastos ir originalios formos "Argo" šiukšliadėžė neabejotinai pabrėš bet kurios miesto erdvės originalumą.



BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- ilgis: 116 cm
- aukštis: 81 cm
- gylis: 44 cm

Weight:

- Europos spygliuočių mediena: 101 kg
- Europos kilmės kietmedis: 120 kg

Talpa:

- konteinerių skaičius: 3 szt.
- talpa viename konteineryje: 70 l

Medžiagos:

- cinkuotos skardos įdėklas
- medinės lentos
- konstrukcija - anglinis arba nerūdijantis plienas

ZANO

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė