



PARINKTYS

Dizainas:


- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:

- laisvai pastatomas
- prisukti

APRAŠYMAS

Tulpių vazonas 06.021.2.XL - elegancija ir ilgaamžiškumas miesto aplinkoje. Šis modernus vazonas - puikus gatvės baldas, puikiai derantis prie miesto kraštovaizdžio. 90 cm aukščio ir 100 cm pločio šonuose "Tulip" yra pakankamai erdvus, kad jame tilptų didesni augalai ir medžiai. Gaminys sveria 77 kg, o tai užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą. Konstrukcija gali būti pagaminta iš dviejų rūšių plieno: anglinio plieno S235JR arba nerūdijančiojo plieno AISI 304. Kiekviena iš šių medžiagų užtikrina didelį atsparumą korozijai ir mechaniniams pažeidimams, o tai labai svarbu lauko elementams. Klientas gali pasirinkti vieną iš dviejų tvirtinimo būdų - laisvai pastatomą, kad būtų lengva judėti, arba prisukamą, kad būtų ilgaamžiškesnė ir saugesnė viešosiose erdvėse. Moderniosios serijos vazono "Tulip" estetika atspindi minimalistinį ir elegantišką stilių, kuris harmoningai dera tiek prie modernios, tiek prie klasikinės architektūros. Paprastos, bet rafinuotos formos vazonas idealiai tinka gyvybingam miesto erdviui, pavyzdžiui, aikščių, parkų ar alėjų, dekorui sukurti. Tulpė atlieka ne tik dekoratyvinę, bet ir praktinę funkciją, palengvindama miesto želdinių tvarkymą.



wartości podane są w centymetrach

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- aukštis: 90 cm
- šono plotis: 100 cm

Weight:

- 77 kg

Medžiagos:

- anglinis plienas (konstrukcinis) arba nerūdijantis plienas

ZANO

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė