

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)

Pritvirtinimo būdas:

- įbetonuoti

APRAŠYMAS

Vienas iš klasikinio U formos dviračių stovo variantų, t. y. Vienas iš populiariausio klasikinio apverstos U raidės formos dviračio stovo variantų, prie kurio dviratį galima pritvirtinti keliais būdais (už rato arba rėmo). Šis retro stiliaus modelis išsiskiria gausiai ornamentuota apdaila, Šis retro stiliaus modelis išsiskiria gausiai ornamentuota apdaila, primenančia daugelio Lenkijos miestų istorinius pastatus. Dėl klasikinio stendo pobūdžio jis ypač tinka parkuose, senamiesčiuose, alėjose ar turgaus aikštėse. "Fancy" stendas pagamintas iš juodo plieno, visą konstrukciją galima dažyti bet kuria RAL spalva.




BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS**Matmenys:**

- ilgis: 111 cm
- aukštis nuo žemės paviršiaus: 100 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 140 cm

Medžiagos:

- plieno profiliai
- plieno strypai

ZANO



Produktas:
Dviračių stovas Fancy
Katalogo numeris: **05.054.1**
Dizaineris:
Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.



PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė