



IESPĒJAS

Dizains:

- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

Logotips:

- nav
- iegravēts nerūsējošā tēraudā
- sagriezts tēraudā
- uzlīme

APRAKSTS

Pašapkalpošanās velosipēdu mazgāšanas stacija "KANGU" ir paredzēta velosipēdu pašattīrīšanai, ko veic lietotājs, izmantojot stacijas konstrukciju kā pamatu un aprīkojumā iekļautās birstes un instrumentus. Modelim 18.004.4 ir integrēts velosipēdu statīvs

Metinātā konstrukcija no 5 mm biezās tērauda loksnes nodrošina izstrādājuma stabilitāti un izturību.


KANG modeļi velosipēdu mazgāšanai ir izgatavoti tikai un vienīgi no 1.4301 slīpēta nerūsējošā tērauda.

Stacijas aprīkojums:

- turētājs, kas izgatavots no divām nerūsējošā tērauda caurulēm velosipēda piekāršanai (caurules izmēri: diametrs 42 x 2,6 mm, garums 450 mm);
- birstes - pievienotas nerūsējošā tērauda trosēm (8 mm diametrā) PVC apvalkā. Tās pie kabeļiem piestiprinātas ar tērauda šarnīriem, lai novērstu instrumentu sapīšanos;
- zemspiediena mazgātājs (nepieciešams pieslēgums ūdensvadam);
- ūdens krāns ar taimerī;
- velosipēda statīvs

Kang Station pastāvīgi jāpiestiprina pie zemes, izmantojot sienas dakšas.

Kang Station var būt personalizēt, izgriežot stacijā logotipu, klienta uzņēmuma nosaukumu utt.



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 46 cm
- augstums: 132 cm
- dziļums: 98 cm

Weight:

- 59 kg

Materiāli:

- nerūsējošais tērauds (1.4301)

ZANO



Filip Babiars

Produkts:
Velosipēdu mazgāšanas stacija Kangu
Kataloga numurs: **18.004.4**
Dizainers: Filip Babiars

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme