



IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis un atzveltnē:

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- brīvi stāvošs
- jāpieskrūvē


Roku balsti:

- nav
- oglekļa tērauds
- nerūsējošais tērauds

APRAKSTS

Domino 60° pilsētas soliņš ar atzveltni ir modulārs elements, kas paredzēts garu, līkumotu telpisku kompozīciju veidošanai. Atsevišķus solus var savienot kopā, izmantojot kājās izvietotos montāžas caurumus. Savienojot divus solus, savienojuma vietā pietiek izmantot vienu kopīgu kāju. Soliņa konstrukcija ir izgatavota no nerūsējošā tērauda, kura biezums ir 4-8 mm, vai pēc izvēles no tāda paša biezuma oglekļa tērauda, kas ir cinkots un krāsots izvēlētajā RAL krāsā. Sēdeklis un atzveltnē ir izgatavoti no koka. Ir trīs iespējas: - Eiropas izcelsmes mīksts skujkoku koks (lakots), - ciets Eiropas koks (eļļots), - ciets eksotisks koks (eļļots). Soliņš ir piestiprināts pie zemes ar dībeļiem, kas nodrošina stabilitāti un izturību.





VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 176 cm
- augstums: 82 cm
- dziļums: 63 cm
- Soliņa lieces leņķis: 60°

Materiāli:

- Nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds, cinkots un pulverkrāsots RAL krāsā.
- Iekšzemes adatkoksne vai eksotiskā koksne

ZANO



Iwona Żaczek

Produkts: Soliņš Domino 60
 Kataloga numurs: **02.040.3**
 Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme