



IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)
- HPL plāksne

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē



APRAKSTS

Scandik līnija ir veidota tā, lai tās elementi - soliņi, puķu podi, sēdekļi, atkritumu grozi un saules stacija - būtu modulāri savienojami.

Scandik 02.146 sēdeklis ir šīs sērijas pamata mēbele. To var kombinēt ar gandrīz jebkuru citu mēbeli. Tas ir vienāds ar 1/3 jebkura Scandik sola garuma. Sēdeklis galvenokārt tika izstrādāts saules stacijai kā soliņš, kas papildina sēdvietu galdu. Galds stacijā ir pietiekami plats, lai mēs varētu blakus novietot 02.146 sēdvietu, un tajā pašā laikā pie tā var novietot personu ratiņkrēslā.

Sēdekļa konstrukcija ir izgatavota no **tērauda**. Izvēle ir starp nerūsējošo tēraudu un oglekļa tēraudu, kas ir cinkots un krāsots klienta izvēlētajā RAL krāsā. Sēdekļa augšdaļa ir izgatavota no koka. Pēc pieprasījuma mēs varam izgatavot mēbeles no **jebkura** veida vietējās koksnes vai eksotiskās koksnes. Pēc izvēles Scandik līnijā koksni var aizstāt ar HPL laminātu vai arī visu mēbeli, tāpat kā...





VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 52 cm
- augstums: 44 cm
- dziļums: 52 cm

Materiāli:

- tērauds: oglekļa vai nerūsējošais
- Vietējā skujkoku vai eksotiskā koksne (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO



Iwona Żaczek

Produkts: Sēdeklis Scandik
Kataloga numurs: **02.146**
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme