



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:

- skal konkretiseres i

Antall parkeringsplasser:

- plass til 3 sykler
- plass til 4 sykler
- plass til 5 sykler
- plass til 6 sykler
- plass til 7 sykler



Logo:

- Nei
- skåret i stål
- klistremerke

BESKRIVELSE

Klassisk rad sykkelstativ i retrodesign med en spesiell plass tilpasset presentasjon av reklame- og informasjonstavler. Laget på grunnlag av stålørstolper ferdig med støpejern. Stolpene er forbundet med stålprofiler, som sykkelstativene i bøyd stål er festet til. Konfigurerbart antall stativer: fra 3 til 7 sykler. For større antall stativer er det nødvendig å sette inn en ekstra stolpe i midten av stativet.





GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 30 cm
- lengde: 220 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 80 cm
- høyde med forankringsseksjon: 140 cm


Weight:

- 45 kg

Materialer:

- jernstøpegods
- stålrør
- lukkede profiler
- runde stenger

ZANO




Produkt:
Decora sykkelstativ
Katalognummer: **05.050.1**
Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.


Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land