

## ALTERNATIVER

**Utforming:**

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

**Metode for vedlegg:**

- som skal skrues på

**Bidrag:**




- uten bidrag

## BESKRIVELSE

Altus 15.554.4 gjenvinningsbeholder er en utendørs beholder med fem kammer for kildesortert avfall. Beholderen har ikke en innvendig foring, og veggene er laget av pleksiglass, noe som gir bedre oversikt over avfallet inni ved bruk av gjennomsiktige poser. Dette er en sikkerhetsfunksjon som følge av visse antiterror- og antibombestandarder. Kurvens ramme er laget av flate stålstenger. Velg mellom rustfritt stål eller karbonstål lakkert i den RAL-fargen du ønsker.

Se flere **kurver fra Altus-serien**. Velg mellom kurver med vegger laget av stål, tre, HPL-plater og arkitektonisk betong.





## GENERELLE TEKNISKE DATA

### Dimensjoner:

- bredde: 190 cm
- høyde: 102 cm
- dybde: 38 cm

### Weight:

- 200 kg

### Kapasitet:

- antall containere: 5 szt.
- kapasitet per container: 50 l

### Materialer:

- profiler i rustfritt stål eller eventuelt i lakkert karbonstål
- vegger - akrylglass (pleksiglass)

ZANO


*Iwona Żaczek*

Produkt:  
Resirkuleringsbøtte Altus  
Katalognummer: 15.552.4  
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

**MERK:** Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



### INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



### INSTALLASJON TIL ASFALTERING

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



### MONTERING AV BETONG/ASFALT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land