



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:


- skal konkretiseres i


Gjerdefester:

- ensidig
- dobbeltsidig
- Nei

BESKRIVELSE

Solo gjerdestolpe i svart stål, med bånd (flat stang). Den har et bredt spekter av bruksområder, f.eks. for inngjerding av grønne områder fra fotgjengertrafikk og veier. Solo 01.053 er laget av stålrør og en støpejernsfinish med stilisert design. Stolpens klassiske design gjør den til et perfekt tillegg til både historiske og moderne områder. Den presenterte stolpen festes ved å støpe den ned i bakken.





GENERELLE TEKNISKE DATA


Dimensjoner:

- høyde fra bakkeoverflaten: 55 cm
- høyde med forankringsseksjon: 100 cm
- maksimal stropplengde: 250 cm

Materialer:

- støpejern
- stålrør: 50 mm
- stål flatstang 45x8mm

ZANO




Produkt: Solo pedestal
 Katalognummer: 01.053
 Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.


Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land