



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Siedzisko i oparcie:

- drewno europejskie iglaste
- drewno twarde pochodzenia europejskiego
- drewno egzotyczne olejowane
- drewno egzotyczne premium

Sposób mocowania:

- wolnostojący
- do przykręcenia


Podłokietniki:

- brak
- stal węglowa
- stal nierdzewna

OPIS

Ławka miejska Domino 60° z oparciem to element modułowy, zaprojektowany do tworzenia długich, krętych kompozycji przestrzennych. Poszczególne ławki można łączyć ze sobą za pomocą otworów montażowych umieszczonych w nogach. W przypadku łączenia dwóch ławek wystarczy wykorzystać jedną wspólną nogę na styku. Konstrukcja ławki wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 4–8 mm lub opcjonalnie ze stali węglowej o tej samej grubości, która jest ocynkowana i malowana na wybrany kolor z palety RAL. Siedzisko oraz oparcie wykonano z drewna. Do wyboru są trzy opcje: - miękkie drewno iglaste pochodzenia europejskiego (pokryte lakierem), -twarde drewno europejskie (zabezpieczone poprzez olejowanie), -twarde drewno egzotyczne (zabezpieczone poprzez olejowanie). Ławka mocowana jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych,...





OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 176 cm
- wysokość: 82 cm
- głębokość: 63 cm
- kąt gięcia ławki: 60°

Materiały:

- stal nierdzewna lub stal węglowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL
- drewno krajowe-iglaste lub drewno egzotyczne

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt: Ławka Domino 60
 Numer katalogowy:
02.040.3
 Projektant: Iwona Żaczek

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy