



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Siedzisko i oparcie:

- drewno europejskie iglaste
- drewno twarde pochodzenia europejskiego
- drewno egzotyczne olejowane
- drewno egzotyczne premium

Sposób mocowania:

- do przykręcenia

OPIS

Ławka, której funkcjonalność i praktyczność przewyższa inne modele. Jednocześnie projekt, w którym ciężko wymienić wszystkie możliwości zastosowań, ze względu na ich ogromną ilość. Połączenie nowoczesności, oryginalności, funkcjonalności, a także prostoty, lekkości (tylko 55 kilogramów) i łatwości montażu, za pomocą kołków rozporowych, bądź w opcji wolnostojącej, dzięki ciekawej konstrukcji w kształcie litery F. Dzięki użyciu odpowiednich płaskowników i stalowych profili udało się otrzymać ciekawy kształt konstrukcji. Całość została dopełniona drewnem sosnowym, świerkowym albo na specjalne zamówienie egzotycznym. Jest to ławka z oparciem i podłokietnikiem z jednej strony. Dzięki oddzieleniu obu części siedziska, większej i mniejszej można mówić o mnogości zastosowań – zarówno jako ławka na ulicę, czy do galerii handlowych, gdzie jedna osoba z boku będzie mogła położyć torby z zakupami, jak i ławki do parku, a także osiedli mieszkalnych, gdzie może osobno siąść osoba dorosła, a osobno dzieci. Zastosowań jest tyle ile pomysłów, a ograniczać może jedynie wyobraźnia.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 50 cm
- długość: 180 cm
- wysokość: 62 cm

Waga:

- 55 kg

Materiały:

- drewno
- profile stalowe 60x60
- płaskownik 60x10

ZANO

Firma Zano Miroslaw Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Miroslaw Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Miroslaw Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.



UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy