



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)

Sposób mocowania:

- do wbetonowania

Uszy do mocowania łańcucha:

- brak
- mocowanie 1 łańcucha (obustronny)
- mocowanie 1 łańcucha (końcowy)
- mocowanie 2 łańcuchów (obustronny)
- mocowanie 2 łańcuchów (końcowy)

Uchwyty do mocowania ogrodzenia:

- jednostronne
- dwustronne
- brak

OPIS

Model Avaro 01.061 cechuje się prostotą i elegancją. Jest to kolejny klasyczny model z serii retro, pasujący do historycznej zabudowy miasta, jak i tej nowoczesnej, w której mała architektura ma kontrastować z nowoczesną zabudową. Słupek wykonany jest ze stali czarnej, podobnie jak i inne modele montowany za pomocą betonowego fundamentu. Może służyć jako obiekt wolnostojący, a także standardowo w dodatkowych wariantach: z mocowanym jednym łańcuchem i dwoma łańcuchami. Świetnie sprawdzi się jako słupek ogrodzeniowy, bądź parkingowy, szczególnie w centrach miasta, czy na starówce, bądź w pobliżu rynku. Słupek ma metr wysokości i wykonany jest ze stalowej rurki o średnicy 90 milimetrów, co sprawia, że jest grubszy niż inne oferowane w naszym katalogu modele. Podstawa i zwieńczenie wykonane są z odlewów żeliwnych. Główka charakteryzuje się okrągłym kształtem, bez...

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- wysokość od powierzchni ziemi: 100 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 130 cm

Materiały:

- odlew żeliwny
- rury stalowe

ZANO



Produkt: Słupek Avaro
Numer katalogowy: **01.061**
Projektant:
Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy